

Enfocando lo esencial

Encofrado manual ligero, resistente, modular, versatil, sin grúa y alta productividad.

Rentable

gracias a su sistema universal

- universalmente adecuado para aplicaciones de muro, pilares y cimientos
- superficie de ajuste reducida como resultado de su diseño modular con una retícula que aumenta cada 5 cm
- flujo de trabajo optimizado, gracias al manejo manual o con grúa



Se puede encofrar fácilmente incluso columnas con formas geométricas complejas

Eficacia en el tiempo

gracias a un encofrado rápido sin grúa

- flujo de trabajo sin grúa, es un sistema ligero con asas ergonómicas integradas que permite ser armado manualmente
- manejo sencillo gracias a los elementos de rápida conexión (utilizando pernos de bloqueo Framini) y una adaptación sencilla a una superficie irregular (con grapas Frami)
- trabajo rápido gracias al reducido peso de los elementos (29kg/m²) y que no se requieren perfiles de alineado adicionales
- vaciado más rápido gracias a una elevada presión de concreto admisible (hasta 50 kN/m², utilizado como encofrado de muros, y hasta 75 kN/m², utilizado como encofrado de pilares)




Encofrado rápido de muros gracias a un manejo sencillo

Diseñado para la durabilidad

gracias a un resistente marco del elemento

- paneles con marcos resistentes garantizan un elevado número de usos
- elevada durabilidad gracias a sus perfiles de acero en comparación a los típicos sistemas que usan marcos de chapas simples



Retícula lógica del sistema de 5 cm para una adaptabilidad perfecta

Antonio Cárdenas - Telf.: 093 912 - 1968 - Email: acardenas@metalform.com.ec

Kubiec - Telf: 02 2 480 - 420 / 04 2 150 - 300

Pichincha • Guayas • Azuay • Santo Domingo • Manabí • Loja • Tungurahua • El Oro • Imbabura •







