

Para conducción de fluidos, neplos de acero con costura por método ERW en negro o galvanizado. Diferentes medidas previa consulta a fábrica.



BENEFICIOS

- ▶ Medidas y espesores correctos.
- ▶ Resiste a grandes esfuerzos de presión.
- ▶ Cobertura nacional.
- ▶ Promedio de la capa de galvanizado superior a 300 g/m².
- ▶ Disponibilidad de neplos en tubería negra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro Nominal (NPS)	Largo (pulg)	Largo (cm)	Neplos por caja (u)
1/2"	CORRIDO	3,5	330
	1 1/2	4,0	302
	2	5,0	260
	2 1/2	6,5	150
	3	7,5	165
	3 1/2	9,0	130
	4	10,0	120
	5	13,0	80
	6	15,0	75
	8	20,0	65
	12	30,0	91
	16	40,0	91
	20	50,0	91
	40	100,0	91
3/4"	CORRIDO	3,5	180
	1 1/2	4,0	180
	2	5,0	160
	2 1/2	6,5	120
	3	7,5	108
	3 1/2	9,0	90
	4	10,0	72
	5	13,0	52
	6	15,0	48
	8	20,0	40
1"	CORRIDO	4,0	96
	2	5,0	96
	2 1/2	6,5	72
	3	7,5	63
	3 1/2	9,0	48
	4	10,0	48
	5	13,0	30
	6	15,0	27
	8	20,0	24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro Nominal (NPS)	Largo (pulg)	Largo (cm)	Neplos por caja (u)
1 1/4"	CORRIDO	4,0	40
	2	5,0	40
	2 1/2	6,5	30
	3	7,5	30
	3 1/2	9,0	24
	4	10,0	20
	5	13,0	15
	6	15,0	14
1 1/2"	CORRIDO	4,5	40
	2	5,0	40
	2 1/2	6,5	30
	3	7,5	30
	3 1/2	9,0	24
	4	10,0	20
	5	13,0	14
	6	15,0	14
2"	CORRIDO	5,0	32
	2 1/2	6,5	24
	3	7,5	24
	3 1/2	9,0	16
	4	10,0	16
	5	13,0	11
	6	15,0	10
	8	20,0	8

CONTACT CENTER 02 7201 700

1800 ACEROS (223767)

+593 99 064 8204

1800 TECHOS (832467)

kubiec@kubiec.com

DESCARGA NUESTRA
APP KUBIEC



@KubiecEc

@Kubiec_ec

@Kubiec

@Kubiec