KUBIMIL by K

NAS QUE UN BUEN ACER

Panel trapezoidal de superior resistencia estructural, para todo tipo de cubiertas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Trapezoidal con 5 crestas.
- Disponible en espesores: 0,30 / 0,40 / 0,45 / 0.60 mm.
- Ancho útil 1012 mm.
- Separación de apoyos: desde 1,20 hasta 1,80
- Fijación mediante pernos autoperforantes.
- Disponible en galvalume y prepintado.
- Para pendientes mínimas de 12% y con sellado especial puede ser hasta del 8%.

USOSY APLICACIONES



Galpones Industriales



Coliseos



Centros Educativos



Centros Comerciales



Estaciones de Servicio



Bodegas



Cuartos Fríos



Galpones Avícolas v Agrícolas

BENEFICIOS

- Gran durabilidad
- Hechos a medida para evitar traslapes y eliminar goteras
- Gran resistencia estructural (Cumple requisitos NEC)
- Liviano e irrompible
- Rápida y fácil instalación
- Fabricación en galvalume y prepintado.



KUBIMIL



kubiec.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mayor ancho útil 1012mm

TABLA TÉCNICA

ESPESOR	PESO	DESARROLLO	SEPARACIÓN ENTRE APOYOS
mm	Kg/m2	mm	mm
0,30	2,681	1220	1200
0,40	3,588	1220	1400
0,45	4,061	1220	1600
0,60	5,481	1220	1800

2 CONTACT CENTER 02 7201 700

1800 ACEROS (223767) 1800 TECHOS (832467)

\$\infty\$ +593 99 064 8204

kubiec@kubiec.com

DESCARGA NUESTRA APP KUBIEC



















WWW.KUBIEC.COM

