



Masilla Acrílica
**ACABADO
TEXTURIZADO**

FICHA TÉCNICA

ACABADO TEXTURIZADO

EXTERIOR - INTERIOR



Descripción

Masilla flexible de grano grueso, lista para usar para acabados texturizados en exteriores e interiores, con alta capacidad de llenado, fácil aplicación y alta elasticidad, es un excelente complemento de acabado sobre los sistemas de construcción en seco con placas de cemento Superboard y sobre revoques o pañetes tradicionales.

Usos

- Acabados Texturizados sobre paredes exteriores e interiores, cielos rasos, aleros.
- Acabados Texturizados sobre placas de cemento Superboard, placas de yeso Gyplac, mampostería de concreto y arcilla, revoque, estucos piedras granitos y superficies de madera.
- Resanes o reparaciones de superficies como: pantallas de concreto, revoques o pañetes
- Como acabado texturizado de superficies tratadas con Masilla Superboard Acabado.
- Producto desarrollado como parte del "Sistema de Tratamiento de Juntas Superboard" y su uso está dirigido a dar acabado texturizado a la superficie.

Ventajas

- Alta Flexibilidad y elasticidad
- Alta adherencia en superficies previamente pintadas.
- Aplicación fácil, rápida y limpia.
- No presenta cuarteamiento, fisura, ni desmoronamiento.
- Excelente adherencia en mampostería de cemento y ladrillo, pantallas de concreto, morteros.
- No requiere tiempos de fraguado.

Presentación y almacenamiento

La Masilla Superboard Acabado Texturizado se comercializa en cuñete de 26 kg.

- Almacenar bajo techo en superficies niveladas y en lugares ventilados entre 5° y 30°C.
- Proteger el recipiente de la exposición directa y prolongada al sol
- Almacene dos (2) cuñetes sobrepuestos y hasta cuatro (4) interponiendo una placa plana sobre los dos primeros.
- El producto en su empaque original tiene una vida útil de 12 meses después de su fecha de fabricación.
- Después de abierto, el producto restante tiene una duración de 3 meses almacenado en un lugar fresco y bien tapado.

Propiedades

Rendimiento aproximado en:

Preacabado de paredes de Superboard®	11 a 15 m ² / cuñete (2 manos)
Pared nueva en pantallas de concreto revitado	5 a 6 m ² / cuñete
Pared nueva en ladrillo liso revitado	4 a 5 m ² / cuñete
Pared nueva en ladrillo rayado	3 a 4 m ² / cuñete

Para determinar el rendimiento real es necesario tener presente las pérdidas por aplicación e irregularidades de la superficie.

Datos técnicos

Color Blanco	Consistencia Pastosa
Densidad	1.67 + 0,05 g/cm ³
Viscosidad	300.000 a 350.000
VOC,g/l	8,5- 9,5
% de sólidos	>80

Modo de empleo

- La superficie debe estar seca, entre 15° y 30°C de temperatura, libre de grasas, polvo y sustancias extrañas que impidan la adherencia del producto.
- En acabados sobre placas Superboard, verifique que se haya dado un correcto secado a Masilla Superboard Juntas Invisibles[®] en las uniones entre placas.
- Aplicar un puente de adherencia a base de resina acrílica sobre la superficie (verificado previamente con pruebas de adherencia) diluido con agua en proporción 1:4.
- Mezcle el producto brevemente para homogenizar su consistencia.
- Aplicar con llana una primera capa de Masilla Superboard Acabado Texturizado sobre la superficie ya tratada. Deje secar por un período aproximado de 8 horas.
- Aplicar una segunda capa del producto sobre la superficie y permita nuevamente el tiempo de secado. Asegure que la aplicación sea lo más pareja posible, dada la dificultad de lijado de esta masilla por su nivel de elasticidad.
- Para dar acabado final a la superficie utilice Pintura Flexible Superboard Fachada.

Limpieza de las herramientas

Lave las herramientas con agua, no utilice solventes.

Limitaciones, precauciones y medidas de seguridad

- Producto no inflamable
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado del producto con la piel.
- No ingerir, no inhalar; esta masilla es irritante para los ojos y para las mucosas, en caso de contacto, lave la parte afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al médico.
- No debe emplearse en superficies excesivamente húmedas ni en construcciones industriales de ambientes muy ácidos o alcalinos.
- No usar sobre ladrillos esmaltados, vidrios, pisos, escalones o sobre superficies que van a estar en contacto directo con alimentos.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas durante la manipulación del producto.
- Lave constantemente las herramientas.

Seguridad Ambiental:

- No existe información que indique que este producto es perjudicial para el Medio Ambiente. Los desechos o residuos se deben disponer en rellenos sanitarios o escombreras autorizadas.
- El empaque del producto es reciclable y reutilizable.
- Evite que el producto o sus residuos sean vertidos en fuentes de agua o alcantarillados.
- Para ampliar la información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental, consulte la hoja de Seguridad del Producto.

Masilla Flexible

Superboard

ACABADO TEXTURIZADO

EXTERIOR - INTERIOR

Otros productos complementarios del sistema

Placas Superboard®: Placas de cemento para la construcción de paredes, fachadas y cielos rasos.

Cinta de fibra de vidrio Superboard®: Cinta de refuerzo para la junta entre placas.

Masilla Superboard Juntas Invisibles®: Masilla para pegado de la cinta y relleno de la junta.

Masilla Superboard® Acabados Liso: Masilla para dar acabado plano y liso a toda la superficie.

Masilla Superboard® Acabado Texturizado: Masilla para dar acabado texturizado a toda la superficie.

Pintura Flexible Superboard®: Pintura flexible para interiores y exteriores.





► **GUAYAS**

UNIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL PETRILLO
Vía a Guayaquil - Daule Km 30, antes de Nobol
Telf: (593) 4-215-0300

► **AZUAY**

UNIDAD COMERCIAL CUENCA
Av. Enrique Arizaga e Isauro Rodríguez, sector
Autopista San Joaquín
Telf: (593) 7-403-3261

► **MANABÍ**

UNIDAD COMERCIAL PORTOVIEJO
Av. Metropolitana Eloy Alfaro vía a Manta frente a
Gasolinera Jenmer
Telf: (593) 5-255-0002

► **TUNGURAHUA**

UNIDAD COMERCIAL AMBATO
Calle García Mongrovejo y Julio Zaldumbide esq.
Sector Huachi Chico
Telf: (593) 3-258-7325

► **EL ORO**

UNIDAD COMERCIAL MACHALA
Av. Ferroviaria y Alejandro Castro Benítez
(junto a Servientrega)
Telf: (593) 7-215-0041

► **PICHINCHA**

UNIDAD COMERCIAL QUITO NORTE
De las Higueras Lote 30 y de las Avellanas
Telf: (593) 2-248-0420

UNIDAD INDUSTRIAL QUITO SUR
"CONDUIT DEL ECUADOR"
Av. Guayanay Ñan OE1 - 476
Panamericana Sur Km 10
Telf: (593) 2-269-1131

► **SANTO DOMINGO**

UNIDAD COMERCIAL SANTO DOMINGO
Vía Santo Domingo - Quevedo km 6.
A 100 metros antes de la entrada a Puerto Limón
Telf: (593) 2-374-0245

Av. Los Colonos Bombolí Sur, Terminal
Vía Chone, a 500 metros de la Ford.
Telf: (593) 2-374-0245

► **LOJA**

UNIDAD COMERCIAL LOJA
Calle New York s/n, Parque Industrial Loja, sector
Amable María.
Telf: (593) 7-261-3665



CONTACT CENTER
+593 22 690 061
+593 99 994 5458



@KubiecEc



@Kubiec_ec



@Kubiec



@Kubiec

www.kubiec.com