



Masilla Acrílica
ACABADO LISO
Interiores y Exteriores

FICHA TÉCNICA

ACABADO LISO

EXTERIOR - INTERIOR



Descripción

Masilla flexible de textura fina y consistencia cremosa, desarrollada como acabado de las juntas tratadas con la Masilla Superboard® Juntas Invisibles y para el acabado de la superficie en sistemas de Construcción en Seco con placas de cemento Superboard® que requieren juntas continuas y superficies lisas listas para pintar.

Componente del **Sistema de Tratamiento de Juntas Superboard®**.

Usos

- Complemento de la Masilla Superboard® Juntas Invisibles® en el tratamiento de juntas perdidas o continuas en placas de cemento Superboard® y como acabado de la superficie de la placa.
- Acabado liso (estucado) en interiores y exteriores en aplicaciones de paredes, cielos rasos, aleros.
- Superboard® Acabado Liso (estucado) en interiores y exteriores en aplicaciones de revoque o pañete tradicional, Placas de cemento Superboard.
- Tratamiento de fisuras en revoque tradicional de hasta 1 mm espesor.

Ventajas

- Garantía de Etex Colombia sobre el uso integral del sistema Superboard® (*)
- Acabado blanco.
- Fácil aplicación.
- Fácil lijado en húmedo.
- Producto flexible.

(*) La garantía aplica únicamente cuando se sigue en su totalidad las recomendaciones de instalación dadas por Etex Colombia S.A.

Presentación y almacenamiento

- La masilla Masilla Superboard® Acabado Liso se presenta en cuñete de 28 kg.
- Se debe almacenar bajo techo en superficies niveladas y en lugares ventilados entre 5° y 30°C.
- Proteger el recipiente de la exposición directa y prolongada al sol
- Almacene dos (2) cuñetes sobrepuestos y hasta cuatro (4) interponiendo una placa plana sobre los dos primeros.
- El producto en su empaque original tiene una vida útil de 8 meses después de su fecha de fabricación.
- Después de abierto, el producto restante tiene una duración de 3 meses almacenado en un lugar fresco y bien tapado.

Propiedades

Rendimiento aproximado de:
20 a 25 m² / cuñete 4 capas.

Datos técnicos

Color	Blanco
Consistencia	Cremosa con reología plástica
Densidad	1.5+ 0,1g/cm ³
PH	9 + 0,5
% de sólidos en estado endurecido	74± 2

Modo de empleo

- Verifique que las placas hayan sido instaladas en sentido vertical, en líneas trabadas y juntas a tope.
- Asegurar que ambas superficies de la placa y los cantos, hayan sido sellados con un puente de adherencia del tipo PVA (sellante a base de resina acrílica) Diluido con agua en proporción 1:4. (Verificado previamente con pruebas de adherencia).
- Verifique que se haya dado un correcto tratamiento y secado a Masilla Superboard® Juntas Invisibles en las uniones entre placas.
- La superficie debe estar seca, entre 15° y 30°C de temperatura, libre de grasas, polvo y sustancias extrañas que impidan la adherencia del producto.
- Mezcle el producto brevemente para homogenizar su consistencia.
- Aplicar con llana una primera capa de Masilla Superboard® Acabado Liso sobre la superficie ya tratada. Deje secar por un período aproximado de 8 horas.
- Aplicar una segunda capa del producto sobre la superficie y permita nuevamente el tiempo de secado. Asegure que la aplicación sea lo más pareja posible, dada la dificultad de lijado de esta masilla por su nivel de elasticidad.

- En caso de luces rasantes o la aparición de efectos sombreados que reflejan la junta o demarcación de los bordes de las placas, aplicar una o dos capas adicionales de masilla, hasta obtener una superficie totalmente plana.

- Para dar acabado final a la superficie utilice Pintura Flexible Superboard®.

Limpieza de las herramientas

Lave las herramientas con agua, no utilice solventes.

Limitaciones, precauciones y medidas de seguridad

- La Masilla Superboard® Acabado Liso, es un componente del "Sistema de Tratamiento de Juntas Superboard®" por lo tanto tenga en cuenta que su desempeño y garantía se basa en que debe ser utilizada como un sistema que incorpora todos sus demás componentes también flexibles.
- En caso de condiciones desfavorables de iluminación que puedan evidenciar la junta entre las placas, es recomendable el acabado con texturas.
- Asegurar que la estructura de soporte de las placas y de la edificación se encuentran calculadas con una rigidez suficiente donde se tengan deflexiones menores a L/360.
- El Sistema de Tratamiento de Juntas Superboard® está conformado por materiales flexibles de acabado, que no aporta características estructurales a la obra.
- Construya juntas de dilatación entre placas cada 24 m², y juntas de control estructural cada 100 m² de área de muro.
- Las juntas de dilatación y control deben ser tratadas con sellantes flexibles tipo poliuretano con alta resistencia a los rayos UV.
- Masilla lista para usar no la mezcle con otros productos.

ACABADO LISO

EXTERIOR - INTERIOR

- La temperatura ambiente de aplicación debe estar entre 10° y 35° C. Su aplicación a temperaturas muy bajas o una alta humedad relativa, requerirán tiempos de secado más largos.
- Asegúrese de que la placa esté totalmente seca y libre de polvo antes de aplicar el producto.

La característica flexible de la masilla hace que su lijado sea difícil. Por lo tanto evite dejar estrías y marcas de masilla sobre la superficie de la placa.

Medidas de seguridad

- Producto no inflamable
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado del producto con la piel.
- No ingerir, no inhalar; esta masilla es irritante para los ojos y para las mucosas, en caso de contacto, lave la parte afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al médico.
- No debe emplearse en superficies excesivamente húmedas ni en construcciones industriales de ambientes muy ácidos o alcalinos.
- No usar sobre ladrillos esmaltados, vidrios, pisos, escalones o sobre superficies que van a estar en contacto directo con alimentos.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas durante la manipulación del producto.
- Lave constantemente las herramientas.

Seguridad Ambiental:

- No existe información que indique que este producto es perjudicial para el Medio Ambiente. Los desechos o residuos se deben disponer en rellenos sanitarios o escombreras autorizadas.
- El empaque del producto es reciclable y reutilizable.
- Evite que el producto o sus residuos sean vertidos en fuentes de agua o alcantarillados.
- Para ampliar la información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental, consulte la hoja de Seguridad del Producto.

Masilla Flexible

Superboard

ACABADO LISO

EXTERIOR - INTERIOR

Otros productos complementarios del sistema

Placas Superboard®: Placas de cemento para la construcción de paredes, fachadas y cielos rasos.

Cinta de fibra de vidrio Superboard®: Cinta de refuerzo para la junta entre placas.

Masilla Superboard Juntas Invisibles®: Masilla para pegado de la cinta y relleno de la junta.

Masilla Superboard® Acabados Liso: Masilla para dar acabado plano y liso a toda la superficie.

Masilla Superboard® Acabado Texturizado: Masilla para dar acabado texturizado a toda la superficie.

Pintura Flexible Superboard®: Pintura flexible para interiores y exteriores.





► **GUAYAS**

UNIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL PETRILLO
Vía a Guayaquil - Daule Km 30, antes de Nobol
Telf: (593) 4-215-0300

► **AZUAY**

UNIDAD COMERCIAL CUENCA
Av. Enrique Arizaga e Isauro Rodríguez, sector
Autopista San Joaquín
Telf: (593) 7-403-3261

► **MANABÍ**

UNIDAD COMERCIAL PORTOVIEJO
Av. Metropolitana Eloy Alfaro vía a Manta frente a
Gasolinera Jenmer
Telf: (593) 5-255-0002

► **TUNGURAHUA**

UNIDAD COMERCIAL AMBATO
Calle García Mongrovejo y Julio Zaldumbide esq.
Sector Huachi Chico
Telf: (593) 3-258-7325

► **EL ORO**

UNIDAD COMERCIAL MACHALA
Av. Ferroviaria y Alejandro Castro Benítez
(junto a Servientrega)
Telf: (593) 7-215-0041

► **PICHINCHA**

UNIDAD COMERCIAL QUITO NORTE
De las Higueras Lote 30 y de las Avellanas
Telf: (593) 2-248-0420

UNIDAD INDUSTRIAL QUITO SUR
"CONDUIT DEL ECUADOR"
Av. Guayanay Ñan OE1 - 476
Panamericana Sur Km 10
Telf: (593) 2-269-1131

► **SANTO DOMINGO**

UNIDAD COMERCIAL SANTO DOMINGO
Vía Santo Domingo - Quevedo km 6.
A 100 metros antes de la entrada a Puerto Limón
Telf: (593) 2-374-0245

Av. Los Colonos Bombolí Sur, Terminal
Vía Chone, a 500 metros de la Ford.
Telf: (593) 2-374-0245

► **LOJA**

UNIDAD COMERCIAL LOJA
Calle New York s/n, Parque Industrial Loja, sector
Amable María.
Telf: (593) 7-261-3665



CONTACT CENTER

+593 22 690 061



+593 99 994 5458



@KubiecEc



@Kubiec_ec



@Kubiec



@Kubiec

www.kubiec.com